











Spannweite	gleichmäßig verteilte Last	Durchbiegung	mittige Einzellast	Durchbiegung	Einzellast in den Drittelspunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Viertelpunkten	Durchbiegung	Einzellast in den Fünftelpunkten	Durchbiegung
										
m	kg / m	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm	kg	cm
1,00	1332,3	-	811,6	-	794,6	-	762,7	-	744,3	-
2,00	1150,7	0,3	762,7	-	733,3	0,4	680,7	0,3	652,0	0,3
3,00	937,7	0,5	719,4	0,3	680,7	0,7	614,5	0,5	580,0	0,5
4,00	731,0	0,7	680,7	0,5	635,2	0,9	560,3	0,6	522,4	0,6
5,00	465,0	1,0	645,9	0,6	595,4	1,2	514,7	0,8	475,2	0,9
6,00	320,0	1,5	614,6	0,8	560,3	1,6	476,0	1,1	399,0	1,1
7,00	233,3	2,0	586,2	1,1	529,1	2,0	408,3	1,5	338,9	1,6
8,00	176,8	2,5	560,3	1,6	501,1	2,4	353,5	2,0	293,4	2,0
9,00	138,0	3,1	536,5	2,1	465,7	3,5	310,4	2,4	257,7	2,5
10,00	110,2	3,7	514,7	2,8	413,4	3,9	275,6	2,9	228,7	3,1
11,00	89,7	4,5	493,5	3,6	370,1	4,6	246,7	3,6	204,8	3,6
12,00	74,1	5,6	444,7	4,2	333,5	5,4	222,3	4,1	184,5	4,3
13,00	62,0	6,8	402,7	4,9	302,8	6,3	201,4	4,8	167,1	5,0
14,00	52,3	7,9	366,3	5,5	274,7	7,1	183,1	5,4	152,0	5,7
15,00	44,6	8,6	334,1	6,2	250,6	8,1	167,1	6,0	138,7	6,4
16,00	38,2	9,0	305,5	6,9	229,1	10,4	152,8	6,8	126,8	7,1
17,00	32,9	10,0	279,8	7,6	209,8	11,5	139,9	7,4	116,1	7,7
18,00	28,5	10,7	256,4	8,4	192,3	12,6	128,2	8,2	106,4	8,5